

Câble VIDEO 3G-SDI BNC vers BNC mâle

Câble VIDEO HD-SDI DIN1.0/2.3 vers BNC femelle

Câble VIDEO 3G-SDI DIN1.0/2.3 vers BNC mâle



Les câbles vidéo 3G-SDI sont composés de câble CANARE et de connecteurs Canare ou Cabelcon, BNC mâle ou DIN 1.0/2.3 mâle. Ces câbles sont proposés en différentes longueurs de 1 à 100m.

Applications Fixes :

- Câble coaxial 4.2 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-2.5CHD
- Câble coaxial 6.1 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4CFB
- Câble coaxial 7.0 mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4.5CHD

Applications mobiles :

- Câble coaxial 5.8mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-3CFW
- Câble coaxial 7.2mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-4.5 CHWS
- Câble coaxial 7.7mm 75Ω Noir CANARE 3G-SDI L-5 CFW

Ces câbles peuvent être fournis sur enrouleur.

Applications câbles de brassage pour panneaux BNC :

- Câble coaxial 5.5mm 75Ω Noir CANARE L-3C2VS
- Câble coaxial 6.1mm 75Ω Noir CANARE LV-61S



Câble Vidéo L-2.5CHD DIN1.0/2.3 vers BNC mâle



BNCM 60 CX3 M4.0

L-2.5CHD


DCP-C25HD

Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m

Référence	L	Câble	BNC M	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV012-DBM-001	1 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-002	2 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-003	3 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-005	5 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-010	10 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-020	20 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo DIN1.0/2.3 vers BNC femelle



DCP-C4F

L-4CFB

BCJ-C4

Câble Coaxial 75Ω – L-4CFB	
Diamètre en mm	6.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	51.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	84 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	57 m

Référence	L	Câble	BNC Femelle	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV131-DBF-0.25S	0.25 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBF-001	1 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBF-002	2 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-003	3 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-005	5 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir
CAV131-DBM-010	10 m	L-4CFB	BCJ-C4	DCP-C4F	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo 3G-SDI BNC mâle vers BNC mâle




Câble Coaxial 75Ω – HD	L-2.5CHD	L-4CFB	L-4.5CHD
Diamètre en mm	4.2	6.1	7.0
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0	54.3	36.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m	82 m	115 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	46 m	55 m	79 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV012-BBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV132-BBM-001	1 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-010	10 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-025	25 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-050	50 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV022-BBM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo 3G-SDI BNC mâle vers BNC mâle pour enrouleur




Câble Coaxial 75Ω – HD	L-3CFW	L-4.5CHWS	L-5CFW
Diamètre en mm	5.8	7.2	7.7
Atténuation dB/100m @3Ghz	74.8	49.1	42.2
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	60 m	87 m	103 m
Distance max. SMPTE-424M (3.0Gb/s)	40 m	60 m	70 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV091-BBM-005	5 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-010	10 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-025	25 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-050	50 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV081-BBM-010	10 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-025	25 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-050	50 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-075	75 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV101-BBM-025	25 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-050	50 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-075	75 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-100	100 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo pour panneaux de brassage BNC



Câble Coaxial 75Ω – HD		L-3C2VS	LV-61S
Diamètre en mm		5.5	6.1
Atténuation	dB/100m @750Mhz	43.2	36.6
Atténuation	dB/100m @3Ghz	-	81

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
D3C-005S	0,5 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
D3C-01S	1 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
D3C-02S	2 m	L-3C2VS	2 x BCP-C3B	Noir
CAV202-BBM-005	5 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV202-BBM-010	10 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV202-BBM-015	15 m	L-V61S	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir

Autres longueurs sur demande

Enrouleurs de câbles



R380S



R300S

- Structure très robuste en acier finition noire.
- Empilable ou sur roulettes.
- Frein trois positions.

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)	Frein	Roulettes	Empilable
R 300 S	300 mm	4.3 Kg	360x250x340 mm	✓	-	✓
R 380 S	380 mm	8.3 kg	405x290x436.7 mm	✓	✓	-
R 460 S	460 mm	9,9 kg	480x340x516.7 mm	✓	✓	-