

## Connecteur DIN 1.0 / 2.3 75Ω

## DCP-C Series

3G-HD

## NOUVEAU CONNECTEUR DIN 1.0/2.3 CANARE

- HD 3G
- Excellent Return Loss
- Contact or
- Verrouillage par bille



### Système de verrouillage par Bille

Ce procédé breveté par Canare assure une Insertion en douceur et un maintien ferme avec la base.



### Caractéristiques

- IEC-61169-29, DIN47297
- Impedance Nominale : 75Ω
- Return Loss (DC to 3 GHz) : ≥20 dB
- Mécanisme de blocage par Bille
- Contact or
- Corps allongé pour une meilleure ergonomie.
- Force de tension : > 150N
- Poids: 7g
- Operating temperature : -40°C / ~ +85°C

### Applications :

- Cablage des Grilles audio vidéo équipées d'embases DIN 1.0/2.3.



DCP-C25HD

Référence	Type de Câble	Pince	Mâchoires
DCP-C25HD	L.2.5CHD, Belden 1855A, 0.6/2.8	TC-1	TCD-D253F
DCP-C3F	L-3CFB, LS-3CFB	TC-1	TCD-D253F
BET-DIN	Pince pour insertion des connecteurs		

Document non contractuel