

# Monitoring & Générateur AUDIO

## Analogique stéréo et Numérique AES

### GMS 2100

LE GMS 2100 est un bandeau de contrôle audio analogique et numérique. Il permet de contrôler : 3 entrées analogiques stéréo et 4 entrées numériques AES. Il est équipé d'un générateur analogique et numérique 800hz et 1000 Hz avec contrôle du gain et de l'échantillonnage.

Ces entrées en face avant permettent de contrôler toutes les sources extérieures.



#### Caractéristiques techniques

<b>Analogique</b>	Niveau max : Ratio signal/bruit :	+24dBu > 100db
<b>Numérique AES /EBU</b>	Echantillonnage Indicateur d'échantillonnage Niveau d'entrée	De 32 à 192 KHz LED De 200 mV à 7 V
<b>Générateur de signaux</b>	Fréquences : Echantillonnage : Réglage du Gain :	800 Hz & 1000hz Analogique stéréo ou numérique AES Ajustable de 32KHz à 192 KHz De -50dBu à +10dBu
<b>Peak Mètre</b>	Led Bargraph Echelle Indicateur de Phase	53 segments De -60dB à + 24dB 3 led
<b>Éléments de contrôle Haut parleur</b>	Volume Balance	1 Potentiomètre rotatif 1 Potentiomètre rotatif
<b>Entrée Casque AUDIO</b>	connecteur	1 jack 6.35 mm
<b>Éléments de Contrôle Casque audio</b>	Volume Balance	1 Potentiomètre rotatif 1 Potentiomètre rotatif
<b>Entrées Face avant</b>	Analogique stéréo Numérique AES	2 Ghielmetti G3P femelle 1 Ghielmetti G3P femelle
<b>Entrées face arrière</b>	Analogique stéréo Numérique AES	2 x 2 XLR femelle 3 XLR femelle et 3 BNC 75Ω (AES 3)
<b>Sorties face arrière</b>	Analogique stéréo Numérique AES	1 x 2 XLR femelle 1 XLR femelle et 1 BNC 75Ω (AES 3)
<b>Sorties Générateur Face avant</b>	Analogique stéréo Numérique AES	2 Ghielmetti G3P femelle 1 Ghielmetti G3P femelle
<b>Alimentation</b>	Tension d'alimentation Puissance	100 VAc..247VAc, 47.....63Hz 100 VA max
<b>Température</b>	Fonctionnement Stockage	0°C à +45°C -20°C à + 55°C
<b>Boitier</b>	Rack 19 " x 2U	Profondeur : 230 mm
<b>Poids</b>		3 KG

Audio analogique

Audio Numérique

3 entrées  
analogiques

4 entrées digitales

2 Hauts parleurs

1 Peak-mètre stéréo

1 générateur  
analogique et digital

800Hz & 1000 hz

1 entrée frontale  
analogique

1 entrée frontale  
numérique

1 sortie casque

Rack 19" x 2U

Conçu et fabriqué par

**GHIELMETTI**  
Audio @ Video @ Data Communications

**AUVIDIS**

3, allée des Rochers 94045 CRETEIL cedex - France - [http:// www.auvidis.fr](http://www.auvidis.fr)  
Tel : +33 1 43 99 94 05 Fax : +33 1 43 39 10 55 - email : [info@auvidis.fr](mailto:info@auvidis.fr)

G9000A