


# Panneaux de connexion BNC 12G-SDI



Ces panneaux en tôle d'acier peinte au format 19" x 1U ou 19" x 2U sont équipés de connecteurs BNC femelle/femelle isolés 12G-SDI Canare™ BCJ-JRK et de porte étiquette 8mm. Le modèle SC intègre un porte câbles.




## Références

Référence	Format	Equipement	Accessoires
<b>PA191-BNCU-112</b>	19" x 1U	1 x 12 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette
<b>PA191SC-BNCU-112</b>	19" x 1U	1 x 12 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette et porte-câbles
<b>PA191-BNCU-116</b>	19" x 1U	1 x 16 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette
<b>PA191SC-BNCU-116</b>	19" x 1U	1 x 16 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette et porte-câbles
<b>PA191-BNCU-120</b>	19" x 1U	1 x 20 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette
<b>PA191SC-BNCU-120</b>	19" x 1U	1 x 20 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette et porte-câbles
<b>PA191-BNCU-124</b>	19" x 1U	1 x 24 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette
<b>PA191SC-BNCU-124</b>	19" x 1U	1 x 24 BNC 12G-SDI	1 porte-étiquette et porte-câbles
<b>PA192-BNCU-212</b>	19" x 2U	2 x 12 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes
<b>PA192SC-BNCU-212</b>	19" x 2U	2 x 12 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes et porte-câbles
<b>PA192-BNCU-216</b>	19" x 2U	2 x 16 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes et porte-câbles
<b>PA192SC-BNCU-216</b>	19" x 2U	2 x 16 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes et porte-câbles
<b>PA192-BNCU-220</b>	19" x 2U	2 x 20 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes
<b>PA192SC-BNCU-220</b>	19" x 2U	2 x 20 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes et porte-câbles
<b>PA192-BNCU-224</b>	19" x 2U	2 x 24 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes
<b>PA192SC-BNCU-224</b>	19" x 2U	2 x 24 BNC 12G-SDI	2 porte-étiquettes et porte-câbles

- Autres Formats sur demande.
- Ces panneaux peuvent être fournis non équipés et existent aussi en format série D, 1x4 ou 1x6 ou 1x8.

### • Cordon de brassage BNC/BNC vidéo SDI souples




Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur	Atténuation*
<b>CAV071-BBM-0.30 S</b>	30 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	0.37
<b>CAV071-BBM-0.60 S</b>	60 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	0.74
<b>CAV071-BBM-001</b>	100 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	1.22

\* en dB @6GHz - SMPTE ST 2082-1

Autres longueurs sur demande

### • Câbles de liaison BNC/BNC vidéo SDI



Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur	Atténuation*
<b>CAV012-BBM-0.50 S</b>	50 cm	L-2.5CHD	2 x BCM-60-CX3-M4.0	Noir	0.46
<b>CAV012-BBM-001</b>	100 cm	L-2.5CHD	2 x BCM-60-CX3-M4.0	Noir	0.92
<b>CAV012-BBM-1.50 S</b>	150 cm	L-2.5CHD	2 x BCM-60-CX3-M4.0	Noir	1.38
<b>CAV012-BBM-002</b>	200 cm	L-2.5CHD	2 x BCM-60-CX3-M4.0	Noir	1.84

\* en dB @6GHz - SMPTE ST 2082-1

Autres longueurs sur demande